

СБОРКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | обивка спинки сиденья |
| 2 | упругий элемент |
| 3 | спинка сиденья |
| 4 | основание спинки сиденья |
| 5 | винт 1,7×5 (DM), 2 шт. |
| 6 | винт 1,7×4 (AP), 4 шт. |
| 7 | винт 1,7×5 (JP), 4 шт. |



Шаг 1. Поместите упругий элемент внутрь обивки спинки сиденья. Равномерно распределите поролон внутри обивки.

Шаг 2. Поверх упругого элемента установите спинку сиденья. Обратите внимание: боковые крепежные элементы обивки расположены не по центру сторон детали. Для правильного монтажа необходимо, чтобы стрелка на внешней стороне спинки была направлена в сторону выреза обивки сиденья.



Шаг 3. Накройте собранные детали основанием спинки сиденья. Стрелка на внешней стороне основания должна находиться в той же стороне, что и стрелка на самой спинке сиденья. Совместите крепежные отверстия деталей, расположенные в центральных частях всех сторон спинки, и закрепите элементы спинки сиденья при помощи четырех винтов 1,7×5 (JP).



Шаг 4. Поверх каркаса спинки, в его средней части, разместите спинку заднего сиденья. Закрепите спинку на каркасе при помощи четырех винтов 1,7×4 (AP).





Шаг 5. Установите собранное заднее сиденье поверх пола салона в его задней части. Совместите крепежные элементы петель заднего сиденья с ответными отверстиями пола салона возле арок задних колес. Закрепите петли сиденья с нижней стороны пола салона двумя винтами 1,7×5 (DM).

